



FinFlooring

Altro Classic™ 25 / X25

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Liukastumisen estävä turvalattia: joustava, suuntavapaa muovimatto, joka sisältää alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen ja piikarbidikiteitä maton pintaosassa.		
Käyttöalueet	Altro Classic™ 25 on suositeltava valinta tiloihin, kuten WC:t, pesuhuoneet, pukuhuoneet, kuraeteiset, käytävät, luiskat, jakelukeittiöt, laboratoriot ja baaritiskien työskentelyalueet, joissa korostuvat turvallisuus, hygieenisuus ja erinomainen kulutuskestävyys. Tämä lattiapäällyste kestää myös pumppukärryliikennettä.		
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845		Turvalattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 43
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 20m = 40m ²
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		2,5 mm
Vesitiiviys	EN 13553		Hyväksytty
Paino	EN ISO 23997		3,10 kg/m ²
Kulutuskestävyys	EN 13845 Annex D		≤ 10 % / 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,40 %
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 EN 13893 EN 13845; TRRL		R11 ≥ 0,30/DS ≥ 45 ESf
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Hyvä
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1		≥ 8 kW/m ² Hyväksytty B _f -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 4918		Hyväksytty, tyyppi W
Askeläänenvaimennus	EN ISO 140-8		n. 5 dB
Lattialämmitys	EN 12524		Soveltuva
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV antistaattinen
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore		Hyväksytty
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Altro tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584