



FinFlooring

Altro Orchestra™/ Altro Orchestra™ Custom

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Altro Orchestra on heijastamaton ftalaattivapaa M1-luokiteltu ääntävaimentava kerroksellinen muovimatto. Altro Orchestran ainutlaatuinen rakenne yhdistää useita toivottuja ominaisuuksia yhteen tuotteeseen, kuten 15 dB askeläänenvaimennuksen, askelmukavuuden, pienen vierintävastuksen ja himmeän heijastamattoman pinnan. Tämä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon tiloihin, joissa arvostetaan sekä käytännöllisyyttä että esteettisyyttä.		
Käyttöalueet	Altro Orchestra on ihanteellinen valinta monenlaisiin tiloihin, kuten koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten yleisiin tiloihin; sairaaloihin ja hoivakoteihin sekä toimistoihin, vähittäiskauppoihin ja hotelleihin. Tämä lattiapäällyste on suunniteltu erityisesti vähentämään melua kerrosten ja huoneiden välillä.		
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN651		Heterogeeninen lattia
Kitkaluokka	EN ISO 10874		34,42
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 20m = 40m ²
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,85 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,7mm
Paino	EN ISO 23997		2,6 kg/m ²
Kulutuskestiivvyys	EN 660-2		Luokka T
Jäännöspainaus	EN ISO 24343-1		<0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		<0,40%
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 EN 13893		R10 >0,30/DS
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Hyvä
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		>6
Tuolinpyöränkestävyys	ISO4918		>4,5 kW/m ² Hyväksytty C _{fl-s1}
Askeläänenvaimennus	EN ISO 10140-3		Hyväksytty, tyyppi W
Lattialämmitys	EN 12524		n. 15 dB
Resistanssi	EN 1815		Soveltuu
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore / Air Comfort Gold		<2 kV antistaattinen
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kylläi- Altro tuotteiden valmistamisessa käytetään ortoftalaattivapaita pehmitinaineita