



FinFlooring

Amtico Access

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyylilaatta. Lattiapäällysteen paksuuden ja rakenteen ansiosta lattia voidaan asentaa kevyesti liikennöidyille alueille ilman liimaa. Kovemmalle rasitukselle joutuviissa tiloissa voidaan käyttää liimaa.		
Käyttöalueet	Tuote soveltuu messuosastoille, myymäläständeille ym. tiloihin, joihin tarvitaan väliaikainen tai/ja pysyvä, nopeasti asennettava lattiapäällyste. Ilman liimaa tehtävän asennuksen ansiosta aluslattia säilyy käyttökelpoisena mahdollista myöhempää käyttöä varten.		
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/003
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 33, 42
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		5,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm
Paino	EN ISO 23997		7,800 g/m ²
Kulutuskkestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 % (tyypillinen arvo ≤ 0,15 %)
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		9 dB
Lämpöresistanssi	EN 12667		0,017 m ² K/W
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-03-07-2019
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Access tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Uretaani -päällyste
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määrittely)

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584