



FinFlooring

Amtico Click Smart

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen kerroksellinen vinyylilaatta. Amtico Click Smartin rakenteen ja lukkopontin ansiosta tuote asennetaan ilman liimaa. Tämä mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan asennuksen ja tilojen käyttöönoton heti asennuksen jälkeen.
Käyttöalueet	Tuotteet soveltuvat toimistoihin, myymälöihin, kahviloihin, ravintoloihin, neuvotteluhuoneisiin, hotellihuoneisiin, käytäville, auloihin, luokahuoneisiin ym. tiloihin, joissa lattiapäällystettä ei haluta liimata alustaan ja tarvitaan hyvä askeläänenvaimennus. Tuote soveltuu erinomaisesti myös asuntojen lattiapäällysteeksi.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset (Tavalliset ladontakuviot)	Testitulokset (Parquet ladontakuviot)
UKCA / DOP	BS EN 14041		UKCPR/AI/014	UKCPR/AI/014
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 34	23, 31
Valmistusstandardi	EN 16511		Hyväksytty	Hyväksytty
Kokonaispaksuus	ISO 24337		6,0 mm	6,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm	0,55 mm
Paino	EN ISO 23997		9,85 kg/m ²	9,85 kg/m ²
Kulutuskestävyys IP, Metodi A	EN 13329: 2006 +A1:2008 Annex E		≤ 4000 kierrosta Luokka 23/34	≤ 4000 kierrosta Luokka 23/34
Iskeytymisresistanssi (Big Ball)	EN 13329 Annex F		Ei halkea > 1800 mm Luokka 23/34	Ei halkea > 1800 mm Luokka 23/34
Pienoisnaarmuresistanssi	EN 16094 Metodi A		MSR-A1	MSR-A1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,15 mm, Luokka 23/34	≤ 0,15 mm, Luokka 23/34
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Lukkopontin voima	ISO 24334		Pitkä sivu > 2,0 kN/m Lyhyt sivu > 3,5 kN/m	Pitkä sivu > 2,0 kN/m Lyhyt sivu > 3,5 kN/m
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS	R10 Class DS
Kemikaalinkestävyys	EN 438-2		Ryhmät 1, 2 & 3 Arvosana 5	Ryhmät 1, 2 & 3 Arvosana 5
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		Bi-s1	Bi-s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918 EN 425		Luokka 24/34	Luokka 24/31
Huonekalun jalkojen kestävyys	EN ISO 16581		Luokka 24/34 Ei näkyvää vahinkoa	Luokka 24/34 Ei näkyvää vahinkoa
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		20 dB	20 dB
Lämpöresistanssi	EN ISO 12664		0,036 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)	0,036 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-02-06-2018	Sertifikaatti IACG-352-02-06-2018
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+	A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty	Hyväksytty
ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Click Smart tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.	Kyllä - Amtico Click Smart tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Uretaani -päällyste	Uretaani -päällyste

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584