



FinFlooring

Amtico Form

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinylilaatta viistereunoilla. Laadukkaassa Amtico Form-mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja. Koe luksusta Natural Wood Grain Emboss -laadussa, missä jokaisen laatan kuviointi ja rakenne on täydellisesti synkronoitu. Tai valitse Artisan Emboss -laatu, jossa voimakas pintastruktuuri nostaa sisustukseksi uudelle tasolle.			
Käyttöalueet	Tuotteet soveltuvat ravintoloihin, hotelleihin, myymälöihin, tavarataloihin, toimistoihin ym. julkisiin tiloihin, jossa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico Form soveltuu äärimmäisen hyvin myös asuintilojen lattianpäällysteeksi.			
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset Natural Wood Grain Emboss	Testitulokset Artisan Emboss Wood & Contemporary Ceramic
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/013	CPR/AI/013
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty	Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		0,7 mm	0,7 mm
Paino	EN ISO 23997		3,277 g/m²	3,450 g/m²
Kulutuskestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1	Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Liukuestoluokka	EN 16165 Annex B BS7976-2		R10 ≤ 36 (märkä)	R10 ≤ 36 (märkä)
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen	Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _s -s1	B _s -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty	Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		4 dB	4 dB
Lämpöresistanssi	EN 12667		0,016 m²K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)	0,016 m²K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020	Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+	A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty	Hyväksytty
UPEC luokitus	U ₁ P ₃ E ₁ C ₂ U ₄ P ₃ E ₂ C ₂		N/A	Sertifikaatti 326-003.1
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määrittely)	A/A+ luokka (yleinen määrittely)
Flaattivapaa			Kyllä - Amtico Form tuotteet ovat valmistettu flataattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine)	Kyllä - Amtico Form tuotteet ovat valmistettu flataattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine)
Pintakäsittely			Ureaani -päällyste	Quantum Guard Ureaani -päällyste
Antimikrobinen käsittely (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster® antimikrobista lisäainetta - Testattu MRSA ja E. Coli bakteereja vastaan.		> 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen)
Antimikrobinen käsittely (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster® antimikrobista lisäainetta - Testattu SARS-CoV-2 virusa vastaan. (virus, joka aiheuttaa Covid-19)		> 85,5 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen) > 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (ensimmäisen rokotuksen jälkeen)
Jos tehty Bio-Attriboidusta versiosta	ISCC Plus			ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584