



FinFlooring

Amtico Form Acoustic

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ääntä vaimentava kerroksellinen vinyylilaatta. Laadukkaassa Amtico Form-mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja.
Käyttöalueet	Tuotteet soveltuvat ravintoloihin, hotelleihin, myymälöihin, tavarataloihin, toimistoihin ym. julkisiin tiloihin, jossa lattian tulee olla näyttävä, helpohoitoinen ja ääntä eristävä. Amtico Form soveltuu äärimmäisen hyvin myös asuntoilujen lattiapäällysteeksi.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/019
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 42
Valmistusstandardi	EN 651		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		3,5 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,70 mm
Paino	EN ISO 23997		3,700 g/m ²
Kulutuskestävyys	EN 651		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		Hyväksytty
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B-s1
Tuolinpyöränkestävyys (Tyyppi W)	EN 4918		Hyväksytty
Huonekalun jalkojen kestävyys (Tyyppi 0, 2, 3)	EN ISO 16581		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		19 dB
Lämpöresistanssi	EN 12664		0,035m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määntys)
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Form Acoustic tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Uretaani -päällyste

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584