



FinFlooring

Amtico Signature Acoustic

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ääntä vaimentava kerrossellinen vinyyli-laatta viistereunoilla. Markkinoiden vahvin 1,0 mm kulutuskeros takaa Amtico Signaturen kestävyden erittäin kovassa julkitilakäytössä. Tuotteeseen integroitu askeläänieriste ja 18 dB askelääniarvo kasvattaa tuotteen käyttömahdollisuuksia ääneneristystä vaativissa kohteissa.		
Käyttöalueet	Tuotteet ovat teknisesti edistyneimpiä design-lattioita ja ne soveltuvat kovaan kulutukseen sekä julkisissa että kodin tiloissa, joissa lattianpäällysteeltä vaaditaan myös hyvää ääneneristyskykyä. Tyypillisiä käyttöalueita ovat erilaiset myymälät, ravintolat ja toimistotilat.		
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/010
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 42
Valmistusstandardi	EN 651		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		3,5 mm
Kulutuskerron paksuus	EN ISO 24340		1,0 mm
Paino	EN ISO 23997		3,350 g/m²
Kulutuskkestävyys	EN 651		Luokka T
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristymisen	EN ISO 23999		Hyväksytty
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B-s1
Tuolinpyöränkestävyys (Tyyppi W)	EN ISO 4918		Hyväksytty
Huonekalun jalkojen kestävyys (Tyyppi 0, 2, 3)	EN ISO 16581		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		18 dB
Lämpöresistanssi	EN ISO 12664		0,040m²K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	COV		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide		A/A+ luokka (yleinen määntys)
ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Signature Acoustic tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Quantum Guard Elite Uretaani -päällyste

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584