



FinFlooring

Amtico Spacia Acoustic

Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---|
| Tuotekuvaus | Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ääntä vaimentava kerroksellinen vinyylilaatta. Tuotteessa yhdistyy kaunis, sekä luonnollinen ulkonäkö yhdistettynä hyvään äänenvaimennukseen ja kestävyYTEEN. |
| Käyttöalueet | Tuotteet sopivat ravintoloihin, hotelleihin, myymälöihin, tavarataloihin, toimistoihin, rappykäytäviin ym. tiloihin, joissa lattian tulee olla ääntä vaimentava, tyylikäs ja helppohoitoinen. Amtico Spacia Acoustic sopii erinomaisesti myös kotien lattiapäällysteeksi. |

| Nimi | Standardi | Symboli | Testitulokset |
|--|-----------------------|---------|--|
| CE/DOP | EN 14041 | | CPR/AI/011 |
| Käyttöluokka | EN ISO 10874 | | 23, 33, 42 |
| Valmistusstandardi | EN 651 | | Hyväksytty |
| Kokonaispaksuus | EN ISO 24346 | | 3,5 mm |
| Kulutuserroksen paksuus | EN ISO 24340 | | 0,55 mm |
| Paino | EN ISO 23997 | | 3,750 g/m ² |
| Kulutuserkävyys | EN 651 | | Luokka T |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 | | ≤ 0,20 mm |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 | | ≤ 0,25 % |
| Mittapysyvyys / Käpristyminen | EN ISO 23999 | | Hyväksytty |
| Liukuestoluokka | DIN 51130 EN 13893 | | R10 Class DS |
| Kemikaalikestävyys | EN ISO 26987 | | Erinomainen |
| Valonkestävyys | EN ISO 105-B02 | | ≥ 6 |
| Paloluokka | EN 13501-1 | | B-s1 |
| Tuolinpyöränkestävyys (Tyyppi W) | EN ISO 4918 | | Hyväksytty |
| Huonekalun jalkojen kestävyys (Tyyppi 0, 2, 3) | EN ISO 16581 | | Hyväksytty |
| Askeläänenvaimennus | EN ISO 717-2 | | 18 dB |
| Lämpöresistanssi | EN 12664 | | 0,032m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa) |
| Resistanssi | EN 1815 | | ≤ 2 kV |
| Emissioluokitus | IAC Gold | | Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020 |
| Emissioluokitus | COV | | A+ |
| Emissioluokitus | M1 | | Hyväksytty |
| Ympäristöystävällisyys | BRE Green Guide | | A/A+ luokka (yleinen määntys) |
| Ftalaattivapaa | | | Kyllä - Amtico Spacia Acoustic tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. |
| Pintakäsittely | | | Quantum Guard Elite Uretaani -päällyste |

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584