



FinFlooring

BELFLOR SDN LUXE KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus		Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu kokolattiamatto keskikovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet		Tuote soveltuu kotien ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.	
Neulatiheys		1/8"	
Pinnan tyyppi		Kaksinkerroin aukileikattu nukka	
Nukan materiaali		100% polyamidi	
Väriäystapa		Läpivärjätty	
Laatan pohja		Action backing -tausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 250 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	9,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	11,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	144 000 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus		100 m ²	
Käyttöluokka		EN 1307	32 Julkiset tilat, keskikova kulutus
Mukavuusluokitus		EN 1307	LC 5
Tuolinpyöränkestävyys		EN 985	A Intensiivinen
Mittapysyvyys		EN 986	≤ 0,2%
Paloluokitus		EN 13501-1	Bfl-s1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen		ISO 6356	kV ≤ 2,0
Resistanssi		ISO 10965	Ω ≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus		ISO 8302	m2/KW 0,122
Äänenvaimennus		ISO 354	α _w 0,2
Askeläänenvaimennus		ISO 10140	ΔL _w 25 dB
		ISO 10140	ΔL 42 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo		ISO 105 B02	≥ 7
Väriin kesto - hankaus		ISO 105 X12	≥ 5



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	

