



FinFlooring

BELFLOR SDN LUXE TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta keskikovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Tuote soveltuu kotien ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.		
Neulatiheys	1/8"		
Pinnan tyyppi	Kaksinkerroin aukileikattu nukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 250 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 800 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	9,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	12,0 (+/-)
Tuftausitiheys	ISO 1763	/m2	144 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus		12 kpl/laatikko	3 m2
Käyttöluokka	EN 1307	32	Julkiset tilat, keskikova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 5	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A	Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,122
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	25 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 7	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥ 5	
Emissioluokka		M1, D1Bt	



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	
	
	
	
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona

