








FinFlooring

BELINA KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus				Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu kokolattiamatto keskikovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet				Tuote soveltuu kotien ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.
Neulatiheys				1/8"
Pinnan tyyppi				Kaksinkerroin aukileikattu nukka
Nukan materiaali				100% polyamidi
Värjäystapa				Läpivärjätty
Laatan pohja				Action backing -tausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 250	(+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2 300	(+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	9,5	(+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	11,0	(+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	144 000	(+/-)
Leveys		cm	400	
Pakkaus				100 m ²
Käyttöluokka	EN 1307		32	Julkiset tilat, keskikova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 5	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A	Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0	
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰	
Lämpövastus	ISO 8302	m2/KW	0,122	
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	25 dB	
	ISO 10140	ΔL	42 dB	(1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7	
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5	



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	   
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	

