



FinFlooring

COBALT CREATIONS TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. Tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Tuote soveltuu myös kotien lattiapäällysteeksi.		
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Umpisilmukka	
Nukan materiaali		100% polyamidi 6	
Värjäystapa		Läpivärjätty	
Maton runko		Polyesteri fleece	
Laatan pohja		GREENBASE modifioitu bitumitausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus		20 kpl/laatikko	5 m2
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 2	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	r = 2.5	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,070
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	24 dB
	ISO 10140	ΔL	39 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	8	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	4-5	märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01	5	väri/värjäytyminen



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	 Bfl-S1
	 DS
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	 DL PCP
	 NA HCHO
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	



SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m²

25x100 | 50x100 | 100x100 cm

