



FinFlooring

Cobalt SDN KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus		Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet		Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helpohoitoinen.	
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Umpisilmukka	
Nukan materiaali		100% polyamidi 6	
Värjäystapa		Läpivärjätty	
Matonpohja		Action backing -tausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	1 825 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	5,5 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus		100 m ²	
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, keskikova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC1	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A	Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1	Liimattava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,065
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	26 dB
	ISO 10140	ΔL	44 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 8	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	4-5 märkä/ kuiva	



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	 Bfl-S1
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	 OS
	 DL PCP
	 NA HCHO
EN 1387 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	

