




FinFlooring

COBALT SDN TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Umpisilmukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi 6		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.5 A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,070
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	24 dB
	ISO 10140	ΔL	39 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 8
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01		5 Väri/värjäytyminen
Emissioluokka			M1, DIBt



22
EN 14041
DOP 000423T-001

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
according to the manufacturer's specification



SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m

25x100 | 50x100 | 100x100 cm



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584