




FinFlooring

COUNTRY SDN TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus		Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimitustuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet		Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.	
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Strukturoitu umpisilmukka	
Nukan materiaali		100% polyamidi 6 - Econyl®	
Värjäystapa		Läpivärjätty	
Maton runko		Polyesteri fleece	
Laatan pohja		GREENBASE modifioitu bitumitausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 100 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	1,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	5,5 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus		20 kpl/laatikko	5 m2
Käyttöluokka		EN 1307	33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus		EN 1307	LC 1
Tuolinpyöränkestävyys		EN 985	A A (intensiivinen)
Mittapysyvyys		EN 986	≤ 0,2%
Paloluokitus		EN 13501-1	Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen		ISO 6356	kV ≤ 2,0
Resistanssi		ISO 10965	Ω
Lämpövastus		ISO 8302	m2/K/W
Äänenvaimennus		ISO 354	α _w
Askeläänenvaimennus		ISO 10140	ΔL _w
		ISO 10140	ΔL (1000 Hz)
Väriin kesto - valo		ISO 105 B02	8
Väriin kesto - hankaus		ISO 105 X12	4-5 märkä/kuiva
Veden kesto		ISO 105 E01	5 väri/värjäys
Emissioluokka			M1, DIBt



CE

22
EN 14041
DOP 000423T-001

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
according to the manufacturer's specification

Bfl-s1

DS

DL
PCP

NA
HCHO



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona