FinFlooring

Crossline TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet			Toimistot, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.	
Neulatiheys			1/10"	
Pinnan tyyppi			Strukturoitu umpisilmukka	
Nukan materiaali			100% polyamidi 6	
Värjäystapa			Läpivärjätty	
Maton runko			Polyesteri fleece	
Laatan pohja			GREEENBASE modifioitu bitumitausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	650	(+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300	(+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0	(+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0	(+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	191 000	(+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50	
Pakkaus			20 kpl/laatikko	5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 1	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1		BfI-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0	
Resistanssi	ISO 10965	Ω	$\leq 10^9$	
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,072	
Äänenvaimennus	ISO 354	α_w	0,15	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL_w	26 dB	
	ISO 10140	ΔL	43 dB	(1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 8	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5	märkä/kuiva

22
EN 14041
DOP 000423T-001

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
accordings to the manufacturer's specification

SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m

25x100 | 50x100 | 100x100 cm

KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona