



FinFlooring

Diplomat TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu, aukileikattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV- säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Kolminkerroin aukileikattu nukka
Nukan materiaali			100% polyamidi 6
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1150 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4460 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	8,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	146 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			12 kpl/laatikko 3 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 4
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,086
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	26 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5 märkä/kuiva



CE

22
EN 14041
DOP 000423T-001

Bfl-S1

DS

DL
PCP

NA
HCHO

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
according to the manufacturer's specification

TÜV PROFICERT
70 710 5632-2
PREMIUM

tested for emissions, harmful substances

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ **A** **B** **C**

SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m

25x100 | 50x100 | 100x100 cm

Ecofuse
latex free carpet

Greenbase
100% recycled content

KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona