



FinFlooring

## Elemental TEKSTIILILAATAT

|                          |             |                 |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotekuvaus              |             |                 | Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.   |
| Käyttöalueet             |             |                 | Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen. |
| Neulatiheys              |             |                 | 1/10"                                                                                                                                                                                    |
| Pinnan tyyppi            |             |                 | Umpisilmukka                                                                                                                                                                             |
| Nukan materiaali         |             |                 | 100% polyamidi 6                                                                                                                                                                         |
| Värjäystapa              |             |                 | Läpivärjätty                                                                                                                                                                             |
| Maton runko              |             |                 | Polyesteri fleece                                                                                                                                                                        |
| Laatan pohja             |             |                 | GREENBASE modifioitu bitumitausta                                                                                                                                                        |
| Nukan paino              | ISO 8542    | g/m2            | 600 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Kokonaispaino            | ISO 8543    | g/m2            | 4 300 (+/-)                                                                                                                                                                              |
| Nukan korkeus            | ISO 1766    | mm              | 4,0 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Kokonaispaksuus          | ISO 1765    | mm              | 7,0 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Tuftaustiheys            | ISO 1763    | /m2             | 175 000 (+/-)                                                                                                                                                                            |
| Laatan koko              |             | cm              | 50 x 50                                                                                                                                                                                  |
| Pakkaus                  |             |                 | 20 kpl/laatikko 5 m2                                                                                                                                                                     |
| Käyttöluokka             | EN 1307     |                 | 33 Julkiset tilat, kova kulutus                                                                                                                                                          |
| Mukavuusluokitus         | EN 1307     |                 | LC 1                                                                                                                                                                                     |
| Tuolinpyöränkestävyys    | EN 985      |                 | r = 2.5 A (intensiivinen)                                                                                                                                                                |
| Mittapysyvyys            | EN 986      |                 | ≤ 0,2%                                                                                                                                                                                   |
| Paloluokitus             | EN 13501-1  |                 | Bfl-S1 Irtoasennettava                                                                                                                                                                   |
| Pysyvästi antistaattinen | ISO 6356    | kV              | ≤ 2,0                                                                                                                                                                                    |
| Resistanssi              | ISO 10965   | Ω               | ≤ 10 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                        |
| Lämpövastus              | ISO 8302    | m2/K/W          | 0,072                                                                                                                                                                                    |
| Äänenvaimennus           | ISO 354     | α <sub>w</sub>  | 0,15                                                                                                                                                                                     |
| Askeläänenvaimennus      | ISO 10140   | ΔL <sub>w</sub> | 26 dB                                                                                                                                                                                    |
|                          | ISO 10140   | ΔL              | 43 dB (1000 Hz)                                                                                                                                                                          |
| Värin kesto - valo       | ISO 105 B02 |                 | ≥ 8                                                                                                                                                                                      |
| Värin kesto - hankaus    | ISO 105 X12 |                 | 4-5 märkä/kuiva                                                                                                                                                                          |
| Vedenkestävyys           | ISO 105 E01 |                 | 5 Väri/värijäytyminen                                                                                                                                                                    |



**CE**

25  
**EN 14041**  
DOP 00S98T-001

TAPIBEL NV  
Industrielaan 4  
B-3900 Pelt  
Belgium  
+32 11 80 48 50  
sales@tapibel.be  
www.tapibel.be

**EN 1307**  
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)  
according to the manufacturer's specification

**B<sub>fl</sub>-s1**

**DS**

**DL**  
**PCP**

**NA**  
**HCHO**

### MAINTENANCE - INSTALLATION METHODS

download our technical guidelines via [www.tapibel.be](http://www.tapibel.be) or contact the sales desk



### OPTIONAL SIZES

25x100 | 50x100 | 100x100 | 100x200 cm

### WALL-TO-WALL CARPET

also available 4m wide AB



[asiakaspalvelu@finflooring.fi](mailto:asiakaspalvelu@finflooring.fi)  
+358 44 901 2584