



FinFlooring

## GROOVE TEKSTIILILAATAT

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Tuotekuvaus              | 50 % liukuvärjätystä ja 50 % läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen. |                 |                              |
| Käyttöalueet             | Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.                              |                 |                              |
| Neulatiheys              | 1/10"                                                                                                                                                                                                               |                 |                              |
| Pinnan tyyppi            | Umpisilmukka                                                                                                                                                                                                        |                 |                              |
| Nukan materiaali         | 100% polyamidi 6 - Econyl®                                                                                                                                                                                          |                 |                              |
| Värjäystapa              | 50 % liukuvärjätty & 50% läpivärjätty                                                                                                                                                                               |                 |                              |
| Maton runko              | Polyesteri fleece                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |
| Laatan pohja             | GREENBASE modifioitu bitumitausta                                                                                                                                                                                   |                 |                              |
| Nukan paino              | ISO 8542                                                                                                                                                                                                            | g/m2            | 580 (+/-)                    |
| Kokonaispaino            | ISO 8543                                                                                                                                                                                                            | g/m2            | 4 400 (+/-)                  |
| Nukan korkeus            | ISO 1766                                                                                                                                                                                                            | mm              | 3,5 (+/-)                    |
| Kokonaispaksuus          | ISO 1765                                                                                                                                                                                                            | mm              | 6,5 (+/-)                    |
| Tuftaustiheys            | ISO 1763                                                                                                                                                                                                            | /m2             | 155 000 (+/-)                |
| Laatan koko              |                                                                                                                                                                                                                     | cm              | 50 x 50                      |
| Pakkaus                  |                                                                                                                                                                                                                     | 20 kpl/laatikko | 5 m2                         |
| Käyttöluokka             | EN 1307                                                                                                                                                                                                             | 33              | Julkiset tilat, kova kulutus |
| Mukavuusluokitus         | EN 1307                                                                                                                                                                                                             | LC 2            |                              |
| Tuolinpyöränkestävyys    | EN 985                                                                                                                                                                                                              | r = 2.4         | A (intensivinen)             |
| Mittapysyvyys            | EN 986                                                                                                                                                                                                              | ≤ 0,2%          |                              |
| Paloluokitus             | EN 13501-1                                                                                                                                                                                                          | Bfl-S1          | Irtoasennettava              |
| Pysyvästi antistaattinen | ISO 6356                                                                                                                                                                                                            | kV              | ≤ 2,0                        |
| Resistanssi              | ISO 10965                                                                                                                                                                                                           | Ω               | ≤ 10 <sup>9</sup>            |
| Lämpövastus              | ISO 8302                                                                                                                                                                                                            | m2/KW           | 0,057                        |
| Äänenvaimennus           | ISO 354                                                                                                                                                                                                             | α <sub>w</sub>  | 0,15                         |
| Askeläänenvaimennus      | ISO 10140                                                                                                                                                                                                           | ΔL <sub>w</sub> | 24 dB                        |
|                          | ISO 10140                                                                                                                                                                                                           | ΔL              | 33 dB (1000 Hz)              |
| Väriin kesto - valo      | ISO 105 B02                                                                                                                                                                                                         | 6-7             |                              |
| Väriin kesto - hankaus   | ISO 105 X12                                                                                                                                                                                                         | 4-5             | märkä/kuiva                  |
| Vedenkestävyys           | ISO 105 E01                                                                                                                                                                                                         | 4-5             | väri/värjäytyminen           |



|                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>22<br>EN 14041<br>DOP 000423T-001                                                                            | <br>Bfl-S1     |
|                                                                                                                  | <br>DS         |
| TAPIBEL NV<br>Industrielaan 4<br>B-3900 Pelt<br>Belgium<br>+32 11 80 48 50<br>sales@tapibel.be<br>www.tapibel.be | <br>DL<br>PCP  |
|                                                                                                                  | <br>NA<br>HCHO |
| EN 1307<br>for use as floorcovering in buildings (EN 14041)<br>according to the manufacturer's specification     |                |



KOKOLATTIAMATTO  
Saatavana myös 4m leveänä mattona