



FinFlooring

GROOVE TONES TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Umpisilmukka
Nukan materiaali			100% polyamidi 6 - Econyl®
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	580 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,5 (+/-)
Tuftausitiheys	ISO 1763	/m2	155 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.4 A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,057
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	24 dB
	ISO 10140	ΔL	33 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		6-7
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01		4-5 väri/värjäytyminen

CE
22
EN 14041
DOP 000423T-001

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
according to the manufacturer's specification

Bfl-S1

DS

DL
PCP

NA
HCHO

TÜV PROFIT CERT
70 710 9632-2
www.tuv.com

tested for emissions, harmful substances
PREMIUM

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

Ecofuse
latex free carpet

Greenbase
70% recycled content

KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona