



FinFlooring

HEXAGON ART TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava. Tuote soveltuu myös kotien lattiapäällysteeksi.		
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Strukturoitu umpisilmukka	
Nukan materiaali		100% polyamidi 6	
Värjäystapa		Läpivärjätty	
Maton runko		Polyesteri fleece	
Laatan pohja		GREENBASE modifioitu bitumitausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	650 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0 (+/-)
Tuftausitiheys	ISO 1763	/m2	191 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus		20 kpl/laatikko	5 m2
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 1	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,066
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	25 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 6	
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12	4-5	märkä/kuiva



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	
	
	
	
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	



SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m
25x100 | 50x100 | 100x100 cm



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona