








FinFlooring

LISBON SDN TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Pintavärytystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, ravintolat, koulut, pankit ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Aukileikattu nukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi		
Väryystapa	Läpivärytety		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	700 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,5 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	198 750 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 3 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	KV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,068
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	28 dB
	ISO 10140	ΔL	47 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7-8
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 4-5




 22 EN 14041 DOP 000423T-001	  
	EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification

TUV PROFI CERTIFIED
70 710 5632-2
www.proficert.com

tested for emissions, harmful substances
PREMIUM

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A+ A B C



Erikoisvärit yli 400m² tilauksiin



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona