



FinFlooring

## MILANO II TEKSTIILILAATAT

|                          |             |                 |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotekuvaus              |             |                 | Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.   |
| Käyttöalueet             |             |                 | Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen. |
| Neulatiheys              |             |                 | 1/10"                                                                                                                                                                                    |
| Pinnan tyyppi            |             |                 | Teknisesti aukileikattu nukka                                                                                                                                                            |
| Nukan materiaali         |             |                 | 100% polyamidi                                                                                                                                                                           |
| Värjäystapa              |             |                 | Läpivärjätty                                                                                                                                                                             |
| Maton runko              |             |                 | Polyesteri fleece                                                                                                                                                                        |
| Laatan pohja             |             |                 | GREENBASE modifioitu bitumitausta                                                                                                                                                        |
| Nukan paino              | ISO 8542    | g/m2            | 800 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Kokonaispaino            | ISO 8543    | g/m2            | 4 450 (+/-)                                                                                                                                                                              |
| Nukan korkeus            | ISO 1766    | mm              | 4,5 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Kokonaispaksuus          | ISO 1765    | mm              | 7,0 (+/-)                                                                                                                                                                                |
| Tuftaustiheys            | ISO 1763    | /m2             | 223 000 (+/-)                                                                                                                                                                            |
| Laatan koko              |             | cm              | 50 x 50                                                                                                                                                                                  |
| Pakkaus                  |             |                 | 12 kpl/laatikko 3 m2                                                                                                                                                                     |
| Käyttöluokka             | EN 1307     |                 | 33 Julkiset tilat, kova kulutus                                                                                                                                                          |
| Mukavuusluokitus         | EN 1307     |                 | LC 2                                                                                                                                                                                     |
| Tuolinpyöränkestävyys    | EN 985      |                 | A Intensiivinen                                                                                                                                                                          |
| Mittapysyvyys            | EN 986      |                 | ≤ 0,2%                                                                                                                                                                                   |
| Paloluokitus             | EN 13501-1  |                 | Bfl-S1 Irtoasennettava                                                                                                                                                                   |
| Pysyvästi antistaattinen | ISO 6356    | kV              | ≤ 2,0                                                                                                                                                                                    |
| Resistanssi              | ISO 10965   | Ω               | ≤ 10 <sup>10</sup>                                                                                                                                                                       |
| Lämpövastus              | ISO 8302    | m2/K/W          | 0,068                                                                                                                                                                                    |
| Äänenvaimennus           | ISO 354     | α <sub>w</sub>  | 0,2                                                                                                                                                                                      |
| Askeläänenvaimennus      | ISO 10140   | ΔL <sub>w</sub> | 29 dB                                                                                                                                                                                    |
|                          | ISO 10140   | ΔL              | 49 dB (1000 Hz)                                                                                                                                                                          |
| Väriin kesto - valo      | ISO 105 B02 |                 | ≥ 6                                                                                                                                                                                      |
| Väriin kesto - hankaus   | ISO 105 X12 |                 | ≥ 4-5                                                                                                                                                                                    |
| Emissioluokka            |             |                 | M1, DIBt                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>22<br>EN 14041<br>DOP 000423T-001                                                                        | <br><br><br>                                                                                                     |
|                                                                                                              | TAPIBEL NV<br>Industrielaan 4<br>B-3900 Pelt<br>Belgium<br>+32 11 80 48 50<br>sales@tapibel.be<br>www.tapibel.be |
| EN 1307<br>for use as floorcovering in buildings (EN 14041)<br>according to the manufacturer's specification |                                                                                                                  |



KOKOLATTIAMATTO  
Saatavana myös 4m leveänä mattona