



FinFlooring

Nimbus TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Umpisilmukka
Nukan materiaali			100% polyamidi 6
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	600 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	175 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.5 A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,072
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	26 dB
	ISO 10140	ΔL	43 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 8
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01		5 Väri/väriäytyminen



25
EN 14041
DOP 00S98T-001

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
according to the manufacturer's specification

MAINTENANCE - INSTALLATION METHODS

download our technical guidelines via www.tapibel.be or contact the sales desk



OPTIONAL SIZES

25x100 | 50x100 | 100x100 | 100x200 cm

WALL-TO-WALL CARPET

also available 4m wide AB



asiakaspalvelu@finflooring.fi
+358 44 901 2584