



FinFlooring

OAK TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus				Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet				Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys				1/10"
Pinnan tyyppi				Strukturoitu umpisilmukka
Nukan materiaali				100% polyamidi 6 - Econyl®
Värjäystapa				Läpivärjätty
Maton runko				Polyesteri fleece
Laatan pohja				GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	800	(+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 550	(+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,0	(+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	8,0	(+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	190 000	(+/-)
Laatan koko		cm	25 x 100	
Pakkaus			10 kpl/laatikko	2,5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.9	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1	Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0	
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ¹⁰	
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,010	
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,2	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	27 dB	
	ISO 10140	ΔL	39 dB	(1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5	märkä/kuiva



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	
	
	
	
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

