



FinFlooring

Polyflor 2000 PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor 2000 PUR on erittäin kestävä ja tyylikäs ratkaisu vaativiin ympäristöihin. Homogeeninen, korkeapainepuristettu ja marmomukioitu muovimatto on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen kovaan kulutukseen. Tarjoaa paitsi upean marmorkuvion, myös vahvapaan hoidon koko elinkaarensa ajan. Valitse tämä lattiapäällyste kestävyiden, helppohoitaisuuden ja tyylikkyyden yhdistelmäksi julkisten tilojen lattiapinnoille.
Käyttöalueet	Polyflor 2000 PUR on luotettava valinta julkisiin tiloihin. 2000 PUR on helppohoitoinen ja kustannustehokas lattiapäällyste kouluihin, päiväkodeihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin, toimistoihin ja muihin vastaaviin tiloihin. Lattiapäällyste on suunniteltu kestämaan kovaa kulutusta ja tarjoamaan valatonta hoitoa iapi käyttöä.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	3550 g/m ²
Pinta		PUR
Tuotteen mitat		2m x 20m = 40m ² 300x300mm = 3,6m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 2
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka M
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)