



FinFlooring

Polyflor Classic Mystique PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Classic Mystique PUR on korkeapainepuristettu, polyuretaanilla (PUR) vahvistettu muovimatto suuntavapaalla kuviointilla. Leveä kahden metrin vuota mahdollistaa eheän, hygieenisen lattiapinnan vähillä saumoilla, luoden siistin ja yhtenäisen ilmeen. Hillitty hiutalekuvioinen kuosi tuo tilaan rauhallisen tunnelman, luoden viihtyisän ympäristön. Valitse Classic Mystique PUR, kun haluat yhdistää laadun, kestävyuden ja tyylikkään designin.
Käyttöalueet	Polyflor Classic Mystique PUR soveltuu hyvin kouluihin, päiväkodeihin, sairaaloihin ja muihin julkisiin tiloihin, joihin kohdistuu kovaa kulutusta. Homogeeninen muovimatto on suunniteltu kestämaan vaativammissakin olosuhteissa. Tyylikäs design ja korkea kulutuksenkestävyys ja hygieniä yhdistyvät edulliseen ja helppohoitaiseen ratkaisuun.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	3250 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat	ISO 24341 (EN 426)	2m x 20m = 40m ² 30x30 laattana 4,5m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 1
Paloluokka	EN 13501-1	Br-s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584