



## FinFlooring

### Polyflor Forest fx PUR

#### Tekniset tiedot

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotekuvaus  | Tyylikäs ja käytännöllinen muovimatto – tämä huippulaatuinen kalvopintainen matto yhdistää suorituskyvyn ja designin täydellisesti. Maton pinta on viimeistelty kirkaalla PVC-kalvolla, joka luo upean ulkonäön. Lattia on kestävä, helppohoitoinen ja vahavapaa koko elinkaarensa ajan.     |
| Käyttöalueet | Forest fx PUR on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin, toimistoihin, terminaaleihin, ym. julkisiin tiloihin jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteet tulee olla helposti hoidettavissa. |

| Nimi                     | Standardi              | Testitulos                                  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845               | Heterogeeninen lattiapäällyste              |
| Paksuus                  | ISO 24346 (EN 428)     | 2,0 mm                                      |
| Kulutuserroksen paksuus  | ISO 24340 (EN 429)     | 0,70 mm                                     |
| Paino                    | ISO 23997 (EN 430)     | 2660 g/m <sup>2</sup>                       |
| Pinta                    |                        | PUR                                         |
| Rullan mitat             |                        | 2m x 20m = 40m <sup>2</sup>                 |
| Käyttöluku               | ISO 10874 (EN 685)     | 23, 34, 43                                  |
| Liukuestoluokka          | EN 13893<br>DIN 51130  | DS<br>R10                                   |
| Sideainepitoisuus        | ISO 10582              | Tyyppi 1                                    |
| Kulutuskkestävyys        | EN 649                 | Luokka T                                    |
| Paloluokka               | EN 13501-1             | B <sub>s</sub> -s1                          |
| Resistanssi              | EN 1815                | ≤ 2 kV antistaattinen                       |
| Jäännöspainuma           | EN ISO 24343-1         | ≤ 0,10 mm                                   |
| Tuolinpyöränkestävyys    | ISO 4918 (EN 425)      | Hyväksytty                                  |
| Mittapysyvyys            | EN ISO 23999 (EN 434)  | ≤ 0,40 %                                    |
| Joustavuus               | ISO 24344 (EN 435)     | (Metodi A) Hyväksytty 20mm ø                |
| Lattialämmitys           |                        | soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C |
| Valonkestävyys           | ISO 105-B02 (Metodi 3) | ≥ 6                                         |
| Bakteereita torjuva      | ISO 846 Part C         | Inhibiitot bakteerien kasvua                |
| Kemikaalinkestävyys      | EN ISO 26987 (EN 423)  | Hyvä                                        |
| Askeläänenvaimennus      | ISO 10140-3            | 8dB                                         |
| Emissioluokitus          | Floorscore / IACG      | Hyväksytty                                  |
| Emissioluokitus          | M1                     | Hyväksytty                                  |
| Emissioluokitus          | AgBB/ABG               | Hyväksytty                                  |
| Kierrätettävissä         |                        | 100 %                                       |
| Ympäristöystävällisyys   | BRE Green Guide        | A/A+ luokka (yleinen määrittely)            |

[asiakaspalvelu@finflooring.fi](mailto:asiakaspalvelu@finflooring.fi)

+358 44 901 2584