



FinFlooring



Noppe Stud Tile

Tuotekuvaus	Perinteinen nappula-/kolikkokuvioinen kumimatto laattana. Homogeeninen rakenne, jossa kuvio on loivaseinämainen tehden lattian päivittäisen hoidon helpoksi.	
Käyttöalueet	Koulut, päiväkodit, terminaalit, erilaiset konesalit yms. Julkiset tilat jotka altistuvat erityisen kovalle fyysiselle kulutukselle ja joiden lattiapäällysteet tulee olla helposti ja edullisesti hoidettavissa.	
Värit	12 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	3 mm 32 & 41 4 mm 34 & 43
Liukuesteluokka	EN 13893	Class DS
Paksuus	EN 428	3,0 mm ja 4 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	3,0 mm ja 4 mm
Paino	EN 430	4,200 / 5,600 kg / m ²
Laatan mitat	EN 426	0,500 m x 0,500 m
Laivahyväksyntä	Marine Equipment Directive	Hyväksytty
	96/98/EC	
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Cfl-S1
Emissiot	AgBB VOC test: SCS-FS-02034	Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu