



FinFlooring

Polyflor Palettone PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Palettone PUR on korkealaatuinen ja kestävä valinta: Homogeeninen suuntavapaa muovimatto, korkeapainepuristettu ja suunniteltu erityisesti julkisten tilojen kovan kulutuksen tarpeisiin. Matto on vahapaa koko elinkaarensa ajan.
Käyttöalueet	Palettone PUR on luotettava ratkaisu vaativiin ympäristöihin. Palettone PUR on suunniteltu kestäämään erityisesti kovan kulutuksen tiloissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palvelutaloissa, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, myymälöissä tai muissa vastaavissa kohteissa.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2800 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat	ISO 24341 (EN 426)	2m x 20m = 40m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 1
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	Br-s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584