



FinFlooring

Polyflor Polyclad Pro PU

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Polyclad Pro PU (1,25mm) on homogeeninen seinäpäällyste, joka on suunniteltu tiloihin, joissa vaaditaan erittäin korkeaa hygieniää ja erinomaista kestävyyttä. Polyclad Pro PU on polyuretaanivahvistettu, joka tekee siitä helppoahoitoisen ja tarjoaa erinomaisen suojan iskuja ja naarmuja vastaan. Lähes yksiväriset, kevyesti martioidut kuosit tuovat tiloihin hienostunutta ilmettä samalla tarjoten käytännöllisyyttä. Helppo puhdistaa ja ylläpitää, tämä seinäpäällyste tarjoaa huippuluokan suojausta seinille samalla säilyttäen tyylikkään ulkonäön.
Käyttöalueet	Korkealaatuinen Polyflor Polyclad Pro PU (1,25 mm) seinäpäällyste on suunniteltu täyttämään vaativien julkisten tilojen tarpeet. Ihanteellinen koulujen, sairaaloiden, terveyskeskusten, palvelutalojen ja vastaavien tilojen käytäville, huoneisiin, laboratorioihin ja puhdastiloihin. Tämä seinäpäällyste on myös täydellinen valinta liikuntatiloihin, kuten kuntosaleihin ja liikuntahalleihin.

Nimi	Standardi	Testitulos
Seinäpäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen seinäpäällyste
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	1,25 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	1900 g/m ²
Pinta		PU
Rullan mitat		1,83m x 30m = 54,9m ²
Yleinen luokitus	EN 15102:2007 +A1:2011	Kovan käytön seinäpäällyste
Paloluokka	EN 13501-1 AS/NZS 3837 ISO 5660 NZBC/NCC ASTM E84 CAN/ULC S102,2	Luokka B-s2-d0 Luokka 1 Luokka 1-s/Luokka 1 Luokka A FSV<25, SDV<50
Joustavuus	ISO 24344 Osa A (EN 435)	Hyväksytty
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Kierrätettävissä		100 %
Emissioluokitus	IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	ISO 16000 TVOC	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1-luokitus	Hyväksytty
Huonepuhtaus	ISO 14644-1	Luokka 4
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibiitot bakteerien kasvua

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584