



FinFlooring

HOITO-OHJE

1

POLYFLOR XL PU MUOVIMATTO

POLYFLOR XL PU muovimatto on julkisiin tiloihin suunniteltu, kovaa kulutusta kestävä polyuretaanikäsitelty lattiapäällyste.

SUOJAUS

Rakennusajaksi lattia tulee suojata esim. huokoisella pahvilla siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

KÄYTTÖÖNOTTO- PUHDISTUS

Lattialta poistetaan pöly ja irtolika joko imurilla tai mopilla. Puhdas pinta pyyhitään kostealla mopilla ja heikosti emäksisellä puhdistus- / hoitoaineella, esim. HETI Moniteho Joutsen (hoitava/pesevä aine), HETI Yleispesu Joutsen, HETI Tuoksuva, HETI Tuima tai HETI Jyty (voimakkaasti likaantuneille pinnoille). Kovalle kulutukselle joutuvat tilat kuiva kiillotetaan nopeakierroksisella, 1000 kierrosta / minuutti, lattianhoitokoneella. Paras lopputulos saadaan pyyhkimällä pinta ennen kuivakiillotusta tensidipohjaisella hoitoaineella, HETI Moniteho Joutsenella. Kuivunut pinta kiillotetaan valkoisella laikalla. Erittäin kovalle kulutukselle joutuvat tilat, esim. katutason rappukäytävät, saattavat vaatia vahausta

YLLÄPITOHOITO

Päivittäisessä puhdistuksessa käytetään lattian likaisuuden mukaan joko nihkeä- tai kosteapyyhintää tai yhdistelmäkonetta. Puhdistusaineeksi soveltuu heikosti emäksinen tai emäksinen puhdistus/hoitoaine, esim. Bernerin HETI Tuima (pH 9,5) tai pinttyneeseen likaan HETI Jyty (pH 11).

TAHRANPOISTO

Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan. Kumikorkojen, virvoitusjuomien yms. tahrat lähtevät normaalissa pyyhinnässä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä voidaan poistaa tahralle soveltuvilla tahrannoistaineilla, esim. tahrannoistoliuos HETI Jyty. Homogeeniset muovimatot kestävät hyvin emäksiä ja laimeita happoja, mutta liuottimien käyttöä tulee välttää.

PERUSPUHDISTUS

Pinttyneet lattiapinnat puhdistetaan lattianhoito- tai yhdistelmäkonella käyttäen esim. punaista laikkaa. Puhdistusaineeksi sopii esim. HETI Tuima tai HETI Jyty (pH noin 9–11). Peruspuhdistuksen jälkeen lattia käsitellään samoin kuin käyttöönottopuhdistuksessa. Mikäli lattia on vahattu, vahanpoistossa käytetään vahanpoistoainetta, esim. Bernerin HETI Tehokas ja haaleaa vettä. Vahanpoistoon soveltuu esim. punainen laikka. Lattia huuhdotaan huolellisesti. Tarvittaessa vahanpoistokäsittely uusitaan, kunnes lattia on täysin puhdas. Puhtaalle, kuivalle lattialle levitetään 1–2 kerrosta vahaa, esim. Bernerin HETI Matta, HETI Heleä tai HETI Hohtava.



FinFlooring

HOITO-OHJE

2

YLEISTÄ

FinFlooring Oy:n edustamat laadukkaat julkisten tilojen lattiapäällysteet kestävät pitkään, kun niitä hoidetaan oikein. Käytä lattiapäällysteiden siivoukseen ja hoitoon vain ammattitaitoisia siivoojia, joilla on käytössään hoitomenetelmien edellyttämät laadukkaat siivousvälineet. Koneellinen hoito on tehokkain tapa hoitaa julkitilapäällysteitä.

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

SIIVOUSNEUVONTA

FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584, asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja.

Lisätietoja puhdistusaineista HETI puhdistus- ja hoitotuotteet ammattilaisille | HETI-tuotteet (hetipro.fi) Bernerin asiakaspalvelu puh. 020 690 761 tai medlab.tilaukset@berner.fi