



FinFlooring

Polyflor XL PU

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor XL PU on tyylikäs ja käytännöllinen valinta. Polyuretaanipinnoitettu (PU) muovimatto, jossa on hienostunut mamorikuvio. Leveä 2 metrin vuota varmistaa eheän lattiapinnan vähillä saumoilla. Tämä kustannustehokas lattiaratkaisu, joissa vahaamattomuus ei ole välttämätöntä.
Käyttöalueet	Polyflor XL PU on tehokas ja tyylikäs ratkaisu päiväkoteihin, toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin, joissa lattiapäällyste kohtaa keskikovaa kulutusta.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	1,5 mm 2,0 mm
Kulutuseroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	1,5 mm 2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	1,5 mm: 2360 g/m ² 2,0 mm: 3200 g/m ²
Pinta		PU
Tuotteen mitat		1,5 mm: 2m x 27,5m = 55m ² 2,0mm: 2m x 20m = 40m ² 2,0mm: 300x300mm = 4,5m ²
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41 (1,5 mm) 23, 34, 43 (2,0 mm)
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 2
Kulutuskkestävyys	EN 660-2	Luokka M
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäänöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN 423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB (2,0 mm)
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

asiakaspalvelu@finflooring.fi

+358 44 901 2584