



FinFlooring

PRESIDENT E TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluoneet, ravintolat, koulut, pankit ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Aukileikattu nukka
Nukan materiaali			100% polyamidi - Econyl®
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 300 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 800 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	8,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	189 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			12 kpl/laatikko 3 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 4
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ⁹
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,073
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,25
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	29 dB
	ISO 10140	ΔL	50 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5
Emissioluokka			M1, DIBt



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	   
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	


70 710 5632-2
www.tuv-profi.com
tested for emissions, harmful substances
PREMIUM


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C


Ecofuse
latex free carpet


Greenbase
70% recycled content



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona