



FinFlooring

SHORELINE TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Strukturoitu umpisilmukka
Nukan materiaali			100% polyamidi 6 - Econyl®
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	650 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	4,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	7,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	192 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,072
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	26 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ märkä/kuiva
Emissioluokka			M1, DIBt

Wall-to-wall

Scan the QR code for the technical details of wall-to-wall.








EN 1307
for use as floorcovering
in buildings (EN 14041)
according to the
manufacturer's specification

CE
22
EN 14041
DOP 000572T-003

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

TWISÉ

Greenbase
100% recycled content

Ecofuse
latex free carpet