



FinFlooring

Signature Art kokolattiamatto

Tuotekuvaus		Econyl polyamidilangasta valmistettu, tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet		Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.	
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Umpisilmukka	
Nukan materiaali		100% Econyl polyamidi 6	
Värjäystapa		Printattu	
Maton pohja		Action backing -tausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	780 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2050 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,2 (+/-)
Tuftustiheys	ISO 1763	/m2	175 000 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus		m2	100
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 2	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	A	A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%	
Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl-S1	Liimattu
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,068
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	26 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 5-6	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥ 3-4	märkä/kuiva