



FinFlooring

Signature Origin kokolattiamatto

Tuotekuvaus		Econyl polyamidilangasta valmistettu, tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.	
Käyttöalueet		Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.	
Neulatiheys		1/10"	
Pinnan tyyppi		Aukileikattu	
Nukan materiaali		100% Econyl polyamidi 6	
Väriäystapa		Printattu	
Maton pohja		Action backing -tausta	
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	900 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2000 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	198 750 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus		m2	100
Käyttöluokka	EN 1307	33	Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307	LC 3	
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl-S1	Liimattu
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	dB
	ISO 10140	ΔL	dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02	≥ 7	
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥	märkä/kuiva