




FinFlooring

Signature Origin TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Econyl polyamidilangasta valmistettu, tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Aukileikattu		
Nukan materiaali	100% Econyl polyamidi 6		
Väriäystapa	Printattu		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	900 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	5,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,5 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	198 750 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 3
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	
Resistanssi	ISO 10965	Ω	
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	
	ISO 10140	ΔL	(1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		märkä/kuiva

Scan the QR code and discover the collection.



EN 1307
for use as floorcovering in buildings
(EN 14041) according to the
manufacturer's specification

CE
25
EN 14041
DOP 600599598T-002

