












FinFlooring

SONEVA KOKOLATTIAMATTO

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä Econyl-langasta valmistettu tuftattu kokolattiamatto keskikovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Tuote soveltuu kotien ja hotellien lattiapäällysteeksi ym. tiloihin, joiden lattiapäällysteen halutaan olevan pehmeä ja hyvin ääntä vaimentava.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			aukileikattu nukka
Nukan materiaali			100% polyamidi Econyl
Värjäystapa			Läpivärjätty
Laatan pohja			Action backing -tausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 600 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	2 400 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	8,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	10,0 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	220 000 (+/-)
Leveys		cm	400
Pakkaus			100 m ²
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, keskikova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 5
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≥ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/KW	0,114
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,25
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	30 dB
	ISO 10140	ΔL	46 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		7-8
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5

Scan the QR code and discover the collection.



EN 1307
for use as floorcovering
in buildings (EN 14041)
according to the
manufacturer's specification

