



FinFlooring

Altro Whiterock FR™

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Altro Whiterock FR on iskunkestävä hygieeninen vinyyliseinäpäällyste. Altro Whiterockilla päällystetyt seinäpinnat ovat yhtenäisiä, helposti puhdistettavia ja hygieenisitä.
Käyttöalueet	Altro Whiterock on seinäpäällyste, joka soveltuu seinäpinnoille esimerkiksi suurtalouskeittiöissä, leikkaussaleissa, puhdastiloissa ja muissa tiloissa, jotka altistuvat likaantumiselle ja/tai joihin kohdistuvat korkeat hygieniavaatimukset.

Nimi	Standardi	Testitulos
Pinnan kiiltoaste		Satiini
Paksuus	ISO 24346	2,5mm
Tiheys	ISO 1183	1,39 g/cm ³
Iskunkestävyys	ISO 179/1ea	> 10 KJ/m ²
Vetolujuus	ISO 527	48 Mpa
Painauman-/puristuksenkesto D	ISO 868	79
Lämmön johtavuus - 'K Arvo'	EN 12524	0,16 W/mK
Vedeneristävyys	ETAG 022 Annex A ETAG 022 Annex F (järjestelmä) ETAG 022 Annex F (putket) EN 13553 Annex A (sauma) ETAG 022 Annex C (naarmuuntumisen kestävyys)	Hyväksytty
Hitsauslujuus	EN 684	660 N/50mm
Mittapysyvyys	ISO 23999	0,3 % koneen suuntaan -0,2 % poikittaissuuntaan
Pistekuorma	ISO 24343-1	0,03
Kemikaalinkestävyys	EN 1847	Hyväksytty
Kulutuskestävyys	EN 660-2	3,6 mm ³ /100 rev
Paloluokka	EN 13501-1	B - s2, d0
Emissioluokitus	AgBB ja M1	Hyväksytty
Hygienia	ISO 22196	> 99,9 % antimikrobinen
Flaattivapaa		Kyllä

asiakaspalvelu@finflooring.fi
+358 44 901 2584