



FinFlooring

Zalina

TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluoneet, ravintolat, koulut, pankit ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Aukileikattu nukka
Nukan materiaali			100% polyamidi - Econyl®
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	1 3250 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 800 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	9,5 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	10,5 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	144 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			12 kpl/laatikko 3 m2
Käyttöluokka	EN 1307		32 Julkiset tilat
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 5
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		Intensiivinen
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 ¹⁰
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,122
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	0,20
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	25 dB
	ISO 10140	ΔL	42 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 7
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		≥ 5



 22 EN 14041 DOP 000423T-001	   
TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be	
EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification	



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona